





URBANIS®

Modulsystem

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Werde Bankdesigner!

Become your own bench designer! / Devenez votre propre designer des bancs!

URBANIS®
Modulsystem



100



Wählen Sie Ihre perfekte und individuelle Kombination!

11

**Fuß-
Varianten in**

substructure options in
variantes de piétement en

28

Ausführungen

varieties
variations

4

Auflagen in

seat options in
assises en

10

Ausführungen

varieties
variations


Viele Beispiele unter www.freiraumausstattung.de

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat
Assise entièrement en bois



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage
Steel frame with steel/wood surface
Encadrement en acier et surface en acier/bois



Profilrahmen mit Rohreinlage und 4 Armlehnen

Steel frame with seat rod insert steel and 4 arm rests.
Encadrement en acier, surface en tube d'acier, avec 4 accoudoirs.

Abfallbehälter

litter bins / corbeilles




11 Fußvarianten

11 substructure options / 11 variantes de piètement

Tischauflage erhältlich in Vollholz 50 längs und 75 längs
sowie Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs.

Bankfüße

bench feet / piètement pour bancs



Tischfüße

table feet / piètement pour tables



Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets



Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc



4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal



Adapterfitting zum oberirdischen Aufdübeln (inkl.)

Adapterfitting for surface mounting (included).
Tiges pour l'ancrage au sol (inclus).



4 x Fixanker M8 x 75
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Orbis Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs

Orbis feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètements Orbis, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets



Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank / Bench / Banc



Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Ordo / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.


4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal



Vollholzauflage 75 längs
All-wood seat 75 lengthwise
Surface entièrement en bois 75 horizontal

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Ordo Profilrahmen mit Rohreinlage, beschichtet DB 701

Ordo feet, steel frame with rod insert steel, powder coated DB 701

Piètement Ordo, encadrement en acier avec surface en tube d'acier, poudre polyester DB 701

Option:
Bodenhülse zur einfachen Demontage
Floor socket for easy disassembly
prise de sol pour un démontage facile



Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß Quater

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank mit Armlehne / Bench with armrests / Banc avec accoudoir




Bank ohne Armlehne / Bench without armrests / Banc sans accoudoir




Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Quater / Table / Table



Auf Anfrage: on request / sur demande:



4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal

Tisch Quater (zum Einbetonieren):

Standardmäßige Einbautiefe:

ca. 30 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Standard installation depth: 30 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard:

environs 30 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.



4 x Fixanker M8 x 75
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Quater Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs

Quater feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Piètements Quater, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß Talus

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank Talus / Bench / Banc



Hockerbank Gero / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Gero / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Auf Anfrage
On request
Sur demande



Fuß Talus Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs

Talus feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètements Talus, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets



Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank Gero / Bench / Banc



Hockerbank Gero / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Gero / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal

Option: Armlehne PRIMO

Option: Armrest PRIMO

En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Auf Anfrage
On request
Sur demande



Fuß Gero Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Vollholzauflege 50 längs

Gero feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, all-wood seat 50 lengthwise

Piètements Gero, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, surface entièrement en bois 50 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß **Verno**

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank / Bench / Banc



Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Gena / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal



Verno Hockerbank

Option: Armlehne PRIMO

Option: Armrest PRIMO

En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



WEW
colours

RAL
DB



8 x Fixanker M10 x 120

(nicht inklusive)

8 x Anchor (not included)

8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem



Fuß Verno Stahlteile beschichtet WEW-graphit, Vollholzauflage 75 längs

Verno feet, metal parts powder coated WEW-graphite, all-wood seat 75 lengthwise

Piètement Verno, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-graphite, surface entièrement en bois 75 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß Flexus

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc



4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal

116

Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.



4 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Auf
Anfrage
On request
Sur demande



Fuß Flexus Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs

Flexus feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètement Flexus, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier avec lattes en bois 75 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß Gena

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank / Bench / Banc



Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Gena / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal



Gena Hockerbank

Option: Armlehne PRIMO

Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120

(nicht inklusive)

8 x Anchor (not included)

8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Gena Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Vollholzauflage 50 längs

Gena feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, all-wood seat 50 lengthwise

Piètement Gena, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, surface entièrement en bois 50 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise





URBANIS®
Modulsystem

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß Margo

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank / Banc / Bench



Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Gena / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Margo Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Rohreinlage

Margo feet, steel parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with rod insert steel,
Piètement Margo, encadrement en acier avec surface en tube d'acier, poudre polyester WEW-Graphite

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise



Fuß Paribus

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.



Bank / Banc / Bench



Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Paribus / Table / Table



Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal



Vollholzauflage 75 längs
All-wood seat 75 lengthwise
Surface entièrement en bois 75 horizontal

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Paribus Stahlteile beschichtet DB 701, Vollholzauflage 50 längs

Paribus feet, metal parts powder coated DB 701, all-wood seat 50 lengthwise

Piètements Paribus, pièces métalliques avec poudre polyester DB 701, surface entièrement en bois 50 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets



Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Stahlteile verzinkt und beschichtet



Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc



Tisch Gena / Table / Table



126

Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)

If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).

Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 horizontal



75 längs 75 lengthwise / 75 horizontal



Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl



Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs



Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 horizontal

Option: Armlehne PRIMO

Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.



8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Fuß Mensura Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs

Mensura feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètement Mensura, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

The image shows a modern building with a stone facade and large glass windows. In the foreground, there is a lush green lawn. A concrete bench with dark, ribbed metal covers is visible in the lower part of the frame. The URBANIS Modulsystem logo is in the top right corner.

URBANIS®

Modulsystem

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Befestigungswinkel **Murus**


Alle Auflagen (mit und ohne Rückenlehne) eignen sich mit dem Befestigungswinkel Murus auch für die Montage auf bauseits vorhandenen Mauern, Betonsockeln, Stufen etc.

Fixation angle Murus.

All seat elements (in- and excluding backrest) are suited for mounting on customers existing brick walls, concrete socles, steps etc. with the fastening angle Murus.

Angle de fixation: Murus.

Toutes assises (avec et sans dossier) peuvent être fixées aux murs, socles en béton, girones etc. avec l'angle de fixation Murus.





Sockel unter Bankauflage Kl-generiert

Befestigungswinkel **Murus**

Material, Unternehmen
Material, company
Matériaux, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception



Metallteile
nur verzinkt
erhältlich

Galvanized metal parts

Pièces métalliques
galvanisées



Metallteile verzinkt und
beschichtet in WEW-Farben
(fein strukturierte Oberfläche)
Infos auf Seite 224

Galvanized and coated metal parts
in our WEW colours

Pièces métalliques galvanisées
et revêtues coloris WEW

WEW-Blau
ähnl. RAL 5009

WEW-Grün
ähnl. RAL 6002

WEW-Gelb
ähnl. RAL 1032

WEW-Weiß
ähnl. RAL 9016

WEW-Schwarz
ähnl. RAL 8022

WEW-Silber
ähnl. DB 701

WEW-Graphit
ähnl. DB 703

(mit Glimmer)

(mit Glimmer)



Metallteile verzinkt, beschichtet
in RAL/DB-Farben (glatte Oberfläche)
auf Anfrage, Infos auf Seite 224

Galvanized and coated metal parts,
RAL/DB-colours on request

Pièces métalliques galvanisées,
coloris RAL/DB sur demande

Lieferzustand:



Lieferung
montiert

Assembled
delivery

Livraison montée



Lieferung
teilmontiert

Partially assembled
delivery

Livraison partielle-
ment montée.



Lieferung
unmontiert

Unassembled
delivery

Livraison
non montée



Hartholz
unbehandelt

hardwood untreated

Bois dur non traité



Heimisches Holz
unbehandelt

Native wood
untreated

Bois local
non traité



Holzoberfläche geölt
erhältlich

Wood surface
oiled

Surface du bois
huilée

Holzinfos: Seiten 218-223

Wood information: pages 218-223 / Les bois : pages 218-223



Füße mit Bohrungen zum
oberidischen Aufdübeln

Feet with drill holes for
surface mounted fixation

Piètement avec perforations
pour l'ancrage au sol



Verlängerte Füße zum
unterirdischen Aufdübeln

Extended feet
for subsurface mounted fixation

Piètement rallongé
à cheviller



Verlängerte Füße
zum Einbetonieren

Extended feet
for concreting

Piètement rallongé
à sceller dans le béton

Wir empfehlen bei allen Produkten eine ortsfeste Montage.

We recommend a ground fixation for all products. / Nous recommandons la fixation des produits.